

PRESTATIEVERKLARING (DoP: HES-002)



Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

1. Product type: **hertalan easy stick**
2. Type-, partij- of serienummer: **Zie product (-verpakking)**
3. Toepassing: **Vlakdakafdichtingen, EN 13956**
4. Gegevens fabrikant: **Carlisle Construction Materials BV
Industrieweg 16
NL-8263 AD KAMPEN**
5. Gegevens distributeur: **Nvt**
6. Verificatie- en
beoordelingssysteem: **2+**
7. Notified body (hEN): **KIWA n.v.
Sir W. Churchill-laan 273
NL-2288 EA Rijswijk
Notified body no.: 0620**
Kiwa nv heeft de initiële inspectie van de productielocatie, van de productiecontrole en de continue bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole uitgevoerd en heeft het conformiteitscertificaat 0620-CPR-44520 afgegeven.
8. Notified body (ETA): **nvt**



| 9. Aangegeven prestatie | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Essentiële kenmerken | Prestaties | Test standaard | Geharmoniseerde norm |
| Vliegvuurbestendigheid | Froof | EN 13501-5 | EN 13956: 2013 |
| Brandwerendheid | Klasse E | EN 13501-1 | |
| Waterdichtheid | Voldoet | EN 1928 | |
| Treksterkte (l/b) (N/mm ²) | 12,5 / 10 ± 20 % | EN 12311-2B | |
| Rek bij breuk (l/b) (%) | > 400 | EN 12311-2B | |
| Weerstand tegen worteldoorgroei | npd | EN 13948 | |
| Weerstand tegen statische belasting (kg) | ≥ 25 | EN 12730 | |
| Slagweerstand (mm) | ≥ 300 | EN 12691 | |
| Scheursterkte (l/b) (N) | ≥ 25 | EN 12310-2 | |
| Afpeelsterkte naadverbinding (N/50 mm) | ≥ 25 | EN 12316-2 | |
| Afschuifsterkte naadverbinding (N/50 mm) | ≥ 200 | EN 12317-2 | EN 13956: 2013 |
| Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur (°C) | ≤ -45 | EN 495-5 | |
| Bestandheid tegen ozon | Voldoet | EN 1844 | |
| Gevaarlijke stoffen | Voldoet | | |

10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Onno Fokkinga, manager R&D

Kampen, augustus 2014